ANDPAK

INTEGRERET JORDPAKKER TIL LIFTOPHÆNGTE VENDEPLOVE
MED VARIABEL FUREBREDDEREGULERING

GRÉGOIRE BESSON

ANDPAK

Integreret jordpakker til liftophængte vendeplove med variabel furebredde regulering

Pløjning er den mest effektive måde at bekæmpe besværligt græsukrudt såsom agerrævehale, spildkorn og svampe sygdomme på, uden at det giver et større kemikalieforbrug.

Pløjning efterlader jordoverfladen sort, så den lettere kan tørre op, og jordtemperaturen stiger hurtigere.
Hvad enten jorden er let eller svær, er det vigtigt at kontrollere dens udtørring og erosion.

I den forbindelse har den integrerede jordpakker ANDPAK nu givet os muligheden for at genpakke og komprimere jorden lige efter ploven. En pakket jordoverflade modvirker jorderosion og minimerer fordampningsgraden, så fugten bevares i jorden. Jordens kapillarvirkning forbedres, så såsæden sikres optimal med fugt og ens fremspiring til følge. ANDPAK efterlader perfekt jordoverflade og er dermed en brændstofbesparende for den efterfølgende jordbearbejdning eller såning!

Beparelse af tid og penge

Investering i mekanisering

- Færre arbejdstimer og mindre brændstofforbrug.

Fordele

Fordele ved pløjet og pakket jord forud for såbedstilberedning eller direkte såning:

- Upakket jord har en større overflade (kan let udtørres)
- Knuser og pakker jordknolde
- Modvirker erosion
- Forbedret kapillarvirkning
- Ventileret, planeret og pakket pløjejord

Tidsbesparende ved kun én overkørsel.

- 2 arbejdsopgaver i ét træk: Pløjning og jordpakning i samme arbejdsgang.

Handy i brug

ANDPAK jordpakkeren tilpasser automatisk plovens bredde via dens vario ophæng.
ANDPAK jordpakkeren centreres før vending.

Rammen for pakringene er parallel med plovrammen og dermed en kompakt enhed.

- Let betjening
- Kompakt i transportposition
- Ingen ekstra hydraulikudtag eller omskifterblok - sammenkoblet med vendefunktion.

Alsidig

Pakringe med stor diameter:

- Ø-540 mm
- Ø-650 mm (Ekstraudstyr)

Ringene på pakkeren er monteret parvis for at modvirke blokering.

Dybdeindstilling af pakker indstilles via spindel eller springbolt, og pakningsgraden styres via den hydrauliske cylinder.

- Hydraulisk pakkeraflastning
- Justerbar pakningsgrad på lette jorde

ANDPAK TIL MODEL SERIE		
RW6:	4 furet	Stensikring B & Y
RW8:	5 og 6 furet	Stensikring B & Y
HRW8:	5 og 6 furet	Stensikring B & Y

Pålidelighed

Pakringene er monteret på fjederstål, så eventuel passage over sten eller lignende ikke "vælter" hele ploven.

Ramme for pakringene er fjederdæmpet for skånsom transportkørsel.

Tekniske specifikationer

			Kg
ANDPAK			
6 (×2)	4	12" til 20"	550 Kg
8 (×2)	5		600 Kg
9 (×2)	6		650 Kg

Vægt og trækkraftbehov HK er vejledende og afhænger af udstyr og jordtype

Brøns Maskinforretning
Hovedvejen 20
6780 Skærbæk
Tlf. (+45) 74 75 31 12
Fax (+45) 74 75 32 48
brons@bronsgroup.com
www.bronsgroup.com

www.gregoire-besson.com

ANDPAK

bicom • images d'entreprises - bicom.fr ANDPAK 01.16 DK Der tages forbehold for ændringer i specifikationerne samt at ikke alle modeller og udstyr markedsføres i Danmark. Billederne kan være forsynet med ekstraudstyr