

Schäffer

Teknisk data	Nordic 35S	Nordic 50HD	Nordic 55	Nordic 75 Highflow
Motor	3-cyl. Kubota	4-cyl. Kubota (Turbo)	4-cyl. Kubota	4 cyl. Deutz Turbo, vandkølet
HK	33	45	50	75
Hastighed	0 - 15 km/t	0-20 km/t i 2 gear	0-20 km/t i 2 gear (Option 30 km/t)	0-20 km/t i 2 gear (Option 30 km/t)
Bredde	1020 - 1290 mm	1.020-1.390 mm	1.220 - 1.540 mm	1.420-1.710 mm
Højde	2.220 mm	2.270 mm (Kabine 2.230 mm)	2.270 mm (Kabine: 2.220 mm)	2.320 mm
Vægt	1.980 kg	2.750 kg / 2.950 kg med kabine	Hardtop: 3.150 kg/ Kabine: 3.350 kg	4.150 kg
Beskrivelse				
Kørselshydraulik	Hydrostatisk / trinløs	Hydrostatisk / trinløs	Hydrostatisk automotiv, HTF (High Traction Force)	Hydrostatisk automotiv, HTF (High Traction Force)
Dæk	Standard: 10.075/15,3 AS Option I: 27x8.5-15 Option II: 27x10.5-15 Option III: 26x12.00-12 Option IV: 31x15,50-15	Standard: 10.075-15.3 Option I: 11.5/80-15.3 Option II: 31x15.5-15 Option III: 15.0/55-17	Standard: 11.50/80-15.3 Option I: 15.0/55-17 Option II: 425/55-17	15.0/55-17 AS Option I: 425/55-17 Option II: 15,5/55-18
Driftsbremse	Mekanisk Tromlebremse	Lamelbremse i oliebad	Lamelbremse i oliebad	Lamelbremse i oliebad
Håndbremse	Mekanisk Tromlebremse	Lamelbremse i oliebad	Lamelbremse i oliebad	Lamelbremse i oliebad
Arbejdshydraulik	33 l/min	48 l/min	52 l/min	84 l/min
Styring	Fuldt hydraulisk knækled	Fuldt hydraulisk knækled	Fuldt hydraulisk knækled	Fuldt hydraulisk knækled
Løfteevne	1.600 kg	2.000 kg	2.300 kg	2.800 kg
Løftehøjde	2.880 mm; Option: 3.110 mm	2.950 mm; Option: 3.200 mm	3.250 mm	3.400 mm
Tiplast, lige	1.000 kg	1.700 kg	2.000 kg	2.500 kg
Tiplast, knækket	720 kg	1.300 kg	1.500 kg	2.000 kg
Aksler	Originale Schäffer aksler, 4-bolts fælge	Originale Schäffer-aksler, 6 bolts fælge	Originale Schäffer aksler, 6 bolts fælge;	Originale Schäffer-aksler, 6-bolts fælge, Planet-slutdrev og automatisk differentialebremse, pendulophængt bagaksel
Påfyldningsmængder	Brændstof: 23 L Hydraulikolie: 30 L	Brændstofindhold: 55 L Hydraulikolie: 50 L	Brændstof: 85 L Hydraulikolie: 62 L	Brændstof: 65 L Hydraulik olie: 60 L

For yderligere information, kontakt Helms TMT-Centret A/S eller nærmeste forhandler



Forhandler:

Importør:

HELMS TMT-CENTRET A/S
Tavlundvej 4-6 • Lind • 7400 Herning • Tlf. +45 99282930 • Fax +45 99282938
www.schaeffer.dk • mail@helmstmt.com

Der tages forbehold for pris og tekniske ændringer. Mål og vægte er ca. angivelser. Nogle billeder kan være med ekstra udstyr. Løfte- og brydekraft er målt i redskabsbeslagets drejepunkt uden redskaber.





Schäffer Nordic 35S
Fuld valuta for pengene
– se bare listen:

- Kampagnemodel tilpasset Skandinavien
- Mere power og styrke
- Kubota motor
- Hydraulisk hurtigskifte
- Valgfrie hjul:
 - ~ 10.075x15.3 AS
 - ~ 26x12.00-12 AS
- Egenvægt 1980



Schäffer læssemaskiner er resultatet af mere end 50 års erfaring, gennembrøvede tekniske komponenter og de strengeste kvalitetskrav.

Schäffer læssemaskiner imødekommer de krav, der stilles af den professionelle bruger.



Schäffer Nordic 55
Kompakt hjullæsser med masser af Power.
– se bare listen:

- 2,4 ltr. Kubota commonrail motor
- Høj skubbekraft
- HTF (High Traction Force) transmission
- Hydraulisk hurtigskift
 - Option 30 km/t
 - Løftehøjde: 325 cm
 - Egenvægt 3150 kg



Schäffer Nordic 50 HD,
Heavy Duty kraftoverskud både i løfteevne og skubbekraft.
– se bare listen:

- Kubota Turbo motor
- Øget løftekraft
- 2 gear, 0-20 km/t
- Ekstra skubbekraft
- Hydraulisk hurtigskifte
- HTF (High Traction Force) transmission
- Løftehøjde: 295 cm
- Ekstra kontravægt
- Egenvægt 2800 l



Schäffer Nordic 75 HF
Kraftfuld kompakt hjullæsser, med HIGHFLOW hydraulik
– se bare listen:

- 2,9 ltr. Deutz CDI motor
- High Flow hydraulik 85 l/min.
- Veludstyret som standard
- Automatisk spærredifferentiale
- Inkl. Schäffer komfort kabine
 - Option: 30 km/t
 - Løftehøjde: 340 cm
 - Egenvægt 4150 kg



Alle Nordic modeller fås naturligvis med Schäffer komfortkabine